


Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at | www.redbloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc

KB 30 VZ PLAN

GRUNDDATEN		
Artikelnummer		427
Format (W x L x H)	[mm]	300 x 250 x 249
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	16,00
Gewicht	[kg/Stk.]	13,7
Bedarf Dünnbettmörtel	[Säcke/m ²]	0,09
Bedarf Dry-Fix extra	[Dosen/m ²]	0,20
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	17,5
		Dünnbettmörtel
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	221
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	5,72
deklarierte Bruttorohichte	[kg/m ³]	732

ERGÄNZUNGSFORMATE	
Artikelnummer	
Format D/L/H	[mm]
Stück/Palette	

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN		Dünnbettmörtel
R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	2,26
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	0,41
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	0,40
mit 2 cm Leichtputz außen ($\lambda = 0,7$ W/mK) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen		
Lambda λ R	[W/mK]	0,133
Lambda λ 10 trocken, Ziegel	[W/mK]	0,1248
Gutachten		16112/2005

LIEFERFORM	
verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	60
Palettengewicht in kg	842

Hinweis verträgliche Putze:

Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind



SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN		Dünnbettmörtel
Schallschutz	[Rw]	43*
* Werksangabe		0
Gutachten		-

VERPACKUNGSENTSORGUNG	
Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082

Version: 12.03.2019

BRANDSCHUTZ	alpha	br.seit. verp.	REI-Wert
	0.6	ja	REI 90

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

SONSTIGE WERTE		Dünnbettmörtel
Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	189,97
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]	5/10

Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

